

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragsztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 1/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Special glue gel pillanatragsztó

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás: pillanatragsztó

Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó adatai:

ATC-Trade Zrt

6728 Szeged, Budapesti u. 4.

Tel.: (+36) 62 555-111

Fax: (+36) 62 555-111

Biztonsági adatlapért felelős:

ATC-Trade Zrt

6728 Szeged, Budapesti u. 4.

Tel.: (+36) 62 555-111

Fax: (+36) 62 555-111

E-mail: marketing@atctrade.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 08-16 h (CET)): (+36) 62 555-111

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: (+36) 1 476-6464 vagy (+36) 80 201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása

2.1.1 A keverék osztályozása az 1272/2008/EK szerint

Veszélyességi osztály:

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Figyelmeztető mondat:

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 2/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

2.1.2 A keverék osztályozása az 1999/45/EK és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

Egészség: Xi (irritatív)
 R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
 R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Biztonságtechnika: Nem veszélyjel köteles.

Környezet: Nem veszélyjel köteles.

2.2 Címkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

| | | |
|------------------|-------------------------|---|
| Termékazonosító: | Kereskedelmi név: | Géles pillanatragasztó |
| | Veszélyes összetevő(k): | Etil-2-cianoakrilát, CAS-szám: 7085-85-0 Metil metakrilát, CAS-szám: 80-62-6 |



Figyelem

Figyelmeztető mondat:

H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Általános

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P260 A gőzök belélegzése tilos.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte: 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 3/(13)
Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés: -

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat –Tárolás

P405 Elzárva tárolandó.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

2.3 Egyéb veszélyek


A termék nagyon gyorsan megkötő és erős ragasztó. Gyorsan és erősen összeragasztja a bőrt és a szemet.

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Keverék

Kémiai jelleg: Etil-2-cianoakrilát és metil metakrilát keveréke.

Összetevők:


| Megnevezés | EU szám | CAS szám | Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória | Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat | Koncentráció tömeg % |
|---|-----------|-----------|--|--|-------------------------|
| Etil-2- cianoakrilát  | 230-391-5 | 7085-85-0 | 67/548/EGK: Xi 1272/2008/EK: Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | R 36/37/38 H315 H319 H335 | 85-91 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 4/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

| Megnevezés | EU szám | CAS szám | Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória | Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat | Koncentráció tömeg % |
|---|-----------|----------|--|--|-------------------------|
| Metil metakrilát  | 201-297-1 | 80-62-6 | 67/548/EGK: F, Xi 1272/2008/EK: Flam. Liq. 2 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | R 11, R 37/38, R 43 H225 H317 H319 H335 | kb. 9 |

Az R- és H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés: Vigyük a sérültet friss levegőre. Biztosítsunk nyugalmat a számára, óvjuk a lehűléstől. Eszméletvesztés esetén a sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe, a szállítása is így történjen. Forduljunk orvoshoz.

Bőr: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. A megszilárdult anyagot tilos letépni a bőrről. Merítsük az érintett bőrfelületet meleg, szappanos vízbe (vagy 1 %-os meleg, nátrium-bikarbonát oldatba). Ha szükséges, kérjünk orvosi segítséget.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki óvatosan meleg vízzel. Ne kíséreljük meg erőszakkal szétválasztani az összeragadt szemhéjat. Helyezzünk meleg vízzel átitatott gézt a szemre. A szemhéjak szétválása a ragasztó mennyiségétől függően, különösebb beavatkozás nélkül, 2-4 nap alatt bekövetkezik. A biztonság kedvéért forduljunk orvoshoz.
A szembe került termék a szemféhéréhez tapad, időszakosan könnyezést vált ki, ami elősegíti a ragasztó leválását. A könnyezés mellett kettőslátás is lehetséges, ami néhány órán belül elmúlik.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 5/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

Lenyelés: A termék lenyelése csaknem lehetetlen, mivel a ragasztó megszilárdul a szájban és hozzáragad az ajkakhoz, nyelvhez, vagy a nyálkahártyához. Ha az ajkak összeragadtak, sok meleg vizet kell engedni a szájra és a nyálat is nyomjuk az ajkakra, hogy folyamatosan nedves legyen. A meleg víz és a nyál feloldja a ragasztót 0,5-2 napon belül. A biztonság kedvéért forduljunk orvoshoz.

Égési sérülés: A cianoakrilát ragasztók megszilárdulás közben hőt adnak le. Nagy mennyiség bőrre kerülése esetén égési sérülést is okozhatnak. A ragasztónak a fentiek szerint történő eltávolítása után az égési sérülést is kezelni kell.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Irritálhatja a bőrt, a szemet és a nyálkahártyát. Szenzibilizáció lehetséges.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Sebészeti beavatkozást nem indokolt alkalmazni.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [28/2011. (IX. 6.) BM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: Tűzveszélyes „C”

Tűzveszélyességi fokozat: III.

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Szén-dioxid, por, alkoholálló hab.

Nem alkalmas oltóanyag:

Nincs adat. (Az égő környezettől függően).

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:

Szén-oxidok, nitrogén-oxidok, nyomokban hidrogén-cianid, nem meghatározott szerves égéstermékek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Önhordós légzőkészülék.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 6/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

További útmutató:

A tűz hatásának kitett tartályok a veszélyeztetett területről eltávolítandók. Ha ez nem lehetséges, biztonságos távolságból vízpermettel hűtendők.

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedés: Lásd 8. fejezetet.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést, a gőzök/aeroszol belégzését.

Minden gyűjtőforrás távol tartandó – tilos a dohányzás.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés szárazföldre: Árasszuk el a szennyezett területet vízzel, hogy a polimerizáció teljes mértékben végbemenjen.

Az anyag élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot nem éghető, folyadékfelszívó anyaggal (száraz agyag, homok, diatómaföld, savmegkötő, általános folyadékmegekötő) kell felitatni. A felitatott anyagot megfelelő zárt, feliratozott edényzetbe kell helyezni és veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.4 Hivatkozás más fejezetekre:

Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A vegyi, illetve a tűzveszélyes anyagokra vonatkozó általános előírások betartandók.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Minden gyűjtőforrás távol tartandó – tilos a dohányzás.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 7/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

A kikeményedett termék vágása, csiszolása, köszörülése közben, a porképződés miatt megfelelő szellőztetés biztosítandó.

Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését, a gőzök belégzését.

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

A szennyezett ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

Kezelési hőmérséklet: nincs megadva.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A vegyi, illetve a tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.

Eredeti tároló edényben, jól lezárva, hőforrástól, közvetlen napsütéstől védve, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen tárolandó.

Savaktól, lúgoktól, oxidálószerektől elkülönítve tárolandó

Ételtől, italtól, takarmánytól távol tartandó.

A termék fényre és nedvességre érzékeny.

Tárolási hőmérséklet: 24°C alatt

7.3 Meghatározott végfelhasználás:

Pillanatragasztó.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés (általános vagy helyi elszívás).

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| <i>Metil metakrilát</i> | ÁK-érték: | 2078 mg/m ³ | b, i, sz I. EU4 |
| CAS: 80-62-6 | CK-érték: | 415 mg/m ³ | |

Más országokból származó határértékek:

Etil-2-cianoakrilát, CAS: 7085-85-0

TLV (USA) 1 mg/m³, 0,2 ppm

WEL (Nagy Britannia) STV-érték: 1,5 mg/m³, 0,3 ppm

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 8/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges. Ha a koncentráció túllépheti az expozíciós határértéket, rövid ideig tartó vagy alacsony koncentrációjú expozíció esetén megfelelő szűrőbetéttel ellátott légzésvédő viselendő. (A kombinált szűrő típusa: AXB, P3) Magasabb koncentráció vagy hosszabb idejű munkavégzés esetén a környezeti levegőtől független légzőkészülék (EN 141).

Kéz védelme: Védőkesztyű [MSZ EN 374], anyaga: polietilén. Nem szabad pamutkesztyűt használni.

Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó által megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell venni, valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi körülményekre.

Szemvédelem: Védőszemüveg, szorosan illeszkedő (EN 166).

Bőrvédelem: Védőruházat, polietilén kötény.

Egyéb speciális: Nincs adat.

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Halmazállapot: | folyadék |
| Szín: | színtelentől a halványsárgáig |
| Szag: | szúrós |

Állapotváltozás:

| | |
|-------------|------------|
| Olvaspont: | nincs adat |
| Forráspont: | 149°C |

További jellemzők:

| | |
|--------------------------|-------|
| Lobbanáspont (zárttéri): | >77°C |
|--------------------------|-------|

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte: Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 9/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

| | |
|--|------------------------|
| Öngyulladás hőmérséklet: | nem öngyulladó |
| Robbanási koncentráció határok alsó/felső: | nincs adat |
| Bomlási hőmérséklet: | nem ismert |
| Oxidálási tulajdonságok: | nem ismert |
| Gőznyomás (20°C-on): | 0,17 Hgmm |
| Gőzsűrűség: | >1 |
| Párolgási sebesség (butil-acetát=1): | nincs adat |
| Sűrűség: | 1,05 g/cm ³ |
| Oldhatóság vízben: | <0,1% |
| Oktanól/víz megoszlási együttható log Pow: | nincs adat |
| pH-érték: | nincs adat |
| Viszkozitás (dinamikai): | nincs adat |
| Illékony rész: | 0 |
| Szilárd anyag tart.: | 100 |

9.2 Egyéb információk:
nincs adat

10. Stabilitás és reakciókészség

- | | | |
|------|----------------------------------|---|
| 10.1 | Reakciókészség: | A nem összeférhető anyagokkal |
| 10.2 | Kémiai stabilitás: | A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása esetén stabil. |
| 10.3 | A veszélyes reakciók lehetősége: | A nem összeférhető anyagokkal. Vízzel, lúgos anyagokkal vagy peroxidokkal érintkezve zárt edényzetben nyomásnövekedéssel járó polimerizáció játszódik le |
| 10.4 | Kerülendő körülmények: | Fény, nedvesség, magas hőmérséklet. |
| 10.5 | Nem összeférhető anyagok: | Víz, aminok, alkoholok, oxidáló anyagok, savak és lúgok, pamut, gyapjú. |
| 10.6 | Veszélyes bomlástermékek: | Veszélyes bomlástermék: nincs adat. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetet. |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 10/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

| | | |
|----------|------------------|------------|
| Orális: | LD ₅₀ | nincs adat |
| Dermális | LD ₅₀ | nincs adat |

Irritáció –maró hatás:

| | |
|---|-----------|
| Bőrkorrózió/bőrirritáció: | irritatív |
| Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció: | irritatív |
| Inhaláció: | irritatív |

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Szenzibilizáló. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Egyéb adatok, specifikus hatások:

| | |
|--|---|
| Rákkeltő hatás: | nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján) |
| Csírasejt mutagenitás: | nem ismert |
| Reprodukciós toxicitás: | nem ismert |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE) | Légúti irritációt okozhat. |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE) | nem ismert |
| Aspirációs veszély: | nem ismert |

12. Ökológiai információk

| | |
|---|--|
| 12.1 Toxicitás | A termékre nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság | Nincs adat. |
| 12.3 Bioakkumulációs képesség: | Nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.4 A talajban való mobilitás | Nincs adat. |
| Mobilitás vízben: | Nincs adat. |
| 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei | Nem szükséges. |
| 12.6 Egyéb káros hatások | |
| Hatása a környezetre: | Nagy mennyiségben kiömlve veszélyes lehet a környezetre. |
| Vízveszélyességi besorolás (német): | - |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 11/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 08 04 09*

Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

EWC kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: nincs adat.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: Nem tartozik ADR/RID hatálya alá.

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolás: Nem besorolt

Légi szállítás: ICAO / IATA besorolás: Nem besorolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 12/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 453/2010/EK rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap

A magyar és az EU veszélyesanyag-lista

Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

A keverék osztályozásának módszere az 1272/2008/EK szerint (információértékelési módszer)

Skin Irrit. 2 H315 kalkulációs

Skin sens. 1 H317 kalkulációs

Eye Irrit. 2 H319 kalkulációs

STOT SE 3 H335 kalkulációs

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege:

R 11 Tűzvesélyes.

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Special glue gel pillanatragasztó

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 06. 27. Oldal: 13/(13)
(gyártói): 2008. 06. 02. / 2010. 07. 31. Hon. felülvizsg.: 2013.06.10.

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória

Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció 1. kategória

Felülvizsgálat:

| Fejezet | Változtatás tárgya | Dátum | Változat-szám |
|---------|---|-------------|---------------|
| 8. | Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem | 2013.06.10. | H2 |
| 1-16. | Szabályozási hivatkozások, egyéb pontosítások | | |